










Produktdatenblatt

Rigidur Fix Schnellbauschraube (mit Bohrspitze)



Produktbeschreibung: Typ USD nach DIN EN 14566. Aus Stahl, spezialbehandelt, phosphatiert, mit Senkkopf, Feingewinde und Bohrspitze, Kreuzschlitz PH Gr. 2.

Anwendungsbereich: Zur Befestigung von Rigidur-Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktionen von 0,7 bis 2,5 mm Dicke.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anwendung | Anwendung Innenraum | Baustoffklasse | Lagerung | Inklusive 1 Bit | Schraubenkopf | Länge | Durchmesser | Schraubspitze |

Technische Daten

| Parameter | Zeichen | Wert | Einheit | Nachweis |
|-----------------------|---------|---------------------------|---------|----------------|
| Material | | | | |
| Materialart | | Stahl phosphatiert | | |
| Korrosionsschutz | | Phosphatiert | | DIN EN 14566 |
| Typ | | | | |
| Typ | | UMD | | DIN EN 14566 |
| Geometrie | | | | |
| Antrieb | | Kreuzschlitz PH 2 | | |
| Kopfform | | Abweichende Ausführung | | DIN EN 14566 |
| Gewindetyp | | Feingewinde im Doppelgang | | |
| Spitze | | Bohrspitze | | DIN EN 14566 |
| Baustoffklasse | | | | |
| Brandverhalten | | A1 | | DIN EN 13501-1 |
| Abmessungen | | | | |
| Gewindedurchmesser | d | 3,5 | mm | |
| Länge | l | 40 | mm | |

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Produktdatenblatt

Rigidur Fix Schnellbauschraube (mit Bohrspitze)

| Parameter | Zeichen | Wert | Einheit | Nachweis |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|---------|----------|
| Hinweise | | | | |
| Lagerung | | Trocken Belüftet | | |
| Lagerfähigkeit | | Unbegrenzt | | |
| Lieferform | | Gemäß Lieferprogramm Preisliste | | |
| Abfallentsorgungsschlüssel | | 17 04 05 | | |

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.