

Produktdatenblatt

Rigidur Fugenkleber (Schlauchbeutel)



Produktbeschreibung: Pastöser, einkomponentiger, lösungsmittelfreier Fugenkleber auf Polyurethan-Basis.

Anwendungsbereich: Zur Verklebung von Rigidur-Platten mit SK-Kanten in Klebefugentechnik.

Technische Daten

Verwendung

- Zur Verklebung von Rigidur H Gipsfaserplatten im klassischen Trockenbau (Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen) und im Holzrahmen- und Fertighausbau.

Vorbehandlung

- Grundsätzlich sind alle Stärken der Gipsfaserplatte Rigidur H zur Verklebung geeignet.
- Die Stirnkante muss sauber, staubfrei und glatt sein. Zuschnitte müssen eine saubere Schnittführung aufweisen, um die maximale Fugenbreite von 1 mm zu gewährleisten.

Verarbeitung

- Die Verarbeitung des Rigidur Fugenklebers erfolgt nach den Vorgaben der Verarbeitungsrichtlinie Wand, Decke, Dach bzw. Rigidur H - Planung und Verarbeitung im Holzbau. Die aktuelle Ausgabe ist unter www.rigips.de im Downloadbereich kostenlos abrufbar.
- Beachten Sie bitte auch die weiteren Angaben auf dem Etikett des Rigidur Fugenklebers.

Wichtig

- Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage für den berufsmäßigen Verarbeiter erhältlich oder unter www.rigips.de abrufbar.
- Angebrochene Gebinde bald verbrauchen.

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Material				
Materialart		Polyurethan		
Eigenschaften				
Verarbeitungszeit bis		10	min	
Verbrauch		15	ml/m ²	
Reichweite		28	m ² /cartridge	
Verarbeitungstemperatur von		5	°C	
Verarbeitungstemperatur bis		30	°C	

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Produktdatenblatt

Rigidur Fugenkleber (Schlauchbeutel)

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Hinweise				
Lagerung		Trocken Schattig Belüftet Kühl		
Mindesthaltbarkeit		12	months	
Lieferform		Gemäß Preisliste		
Abfallentsorgungsschlüssel		080409		

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.